

会員技術情報シート

No. 部門 販売 - 0001

登録 平成 25 年 4 月 26 日

※は事務局で記入

会員への広報状況 ※

タイトル

橋梁用SGめっき防護柵／(株)興和工業所

会社名	アサヒ産業株式会社	担当部署	秋田営業所
電話番号	018-895-5350	担当者名	戸田浩昭

技術管理状況	1. 特許保有 2. 業務提携 <input checked="" type="radio"/> 3. 地区代理店 4. 協会加入 5. その他
技術部門	1. 調査 2. 設計 3. 施工 <input checked="" type="radio"/> 4. 販売 5. その他
適用工種	橋梁新設・補修工事

技術の特徴

- ・橋梁用の防護柵は、①めっき品と②塗装品があります。
- ・①従来のめっきより、2倍以上長持ちします。
(高耐食性めっきのSGめっきは従来のめっきより耐食性が2倍以上すぐれている。)
- ・②塗装品の下地はめっきです。SGめっきにする事により塗装との密着性がよくなり剥離が無くなります。
(高耐食性めっきのSGめっきは、塗装との密着性も優れております。)
- ・アンカーボルトもSGめっきで、2倍以上長持ちするため、地覆補修工事の回数が減り、補修費の削減となります。
(アンカーボルトが錆びると、地覆コンクリートの打設し直しが必要となります。)

参考価格

- ・①は通常のめっき品の防護柵と同価格、②は通常の塗装品の防護柵と同価格

施工実績

- ・国土交通省、県、市、町、高速道路株式会社等

規格登録等

配布可能PR資料の種類

「橋梁用鋼製防護柵・鋼製排水溝 高耐食性めっき」のパンフレット

アサヒ産業株式会社ホームページ：<http://www.asahisangyo-1991.co.jp/>